



Putzmeister

Преимущества

- Надежная и не требующая частого обслуживания машина для самых сложных растворных смесей во всем мире.
- Прочный, мощный поршневой насос (КА 230)
- 3-ступенчатая механическая регулировка производительности насоса
- Принудительный смеситель на 170 л обеспечивает оптимальное качество перемешивания
- Двигатель, компрессор и редуктор хорошо защищены
- Сделано в Германии

P 13 смешивание – нагнетание – распыление



Штукатурка/
мелкозернистая
штукатурка

- **Смеси, приготовленные на стройплощадке** (известково-гипсовая, известково-цементная штукатурка)
- **Штукатурка для наружной и внутренней отделки** (финишная цементная, известково-цементная, фактурная)



Торкретбетон

- **Бетонное распыление размером до 8 мм**



Мелкозернистый
бетон

- **Мелкозернистый бетон размером до 8 мм**



Поршневой насос P 13 представляет собой готовую машину для смешивания, нагнетания и распыления с принудительным смесителем, насосом и компрессором.

P 13 используется во всем мире, где требуется высокая производительность, длительный срок службы и низкие эксплуатационные расходы. Его можно найти на самых сложных участках строительства в мире.

P 13 способен без проблем использовать практически любой тип песка до размера зерен 8 мм (например, измельченный песок, песок дюны, промытый речной или морской песок, песок пустыни и многое другое).

Ваш компетентный дилер Putzmeister будет рад предоставить вам дополнительную информацию по вашим индивидуальным требованиям.



Мощный поршневой насос осуществляет подачу самых сложных материалов



Два мощных механических привода – электрический или дизельный



Чрезвычайно прочный, практичный дизайн

Технические данные

	Р 13 DMR КА 139	Р 13 DMR КА 230	Р 13 EMR КА 139	Р 13 EMR КА 230
Контейнер для смешивания	170 л	170 л	170 л	170 л
Передающий бункер	200 л	200 л	200 л	200 л
Мощность*	20–80 л/мин	30–90 л/мин	20–80 л/мин	30–90 л/мин
Давление подачи	40 бар	40 бар	40 бар	40 бар
Расстояние подачи**	до 150 м по горизонтали, до 80 м по вертикали Для грубой/мелкозернистой штукатурки до 60 по горизонтали и 40 по вертикали			
Компрессор	2-цилиндровый, 3,5 бар, 300 л/мин			
Насос	Механический поршневой насос КА 139 КА 230 КА 139 КА 230			
Привод	2-цилиндровый дизельный двигатель, 14,5 кВт при 2800 об/мин		Электродвигатель 400 В, 7,5 кВт при 2900 об/мин	
Ход поршня	130 мм	130 мм	130 мм	130 мм
Диаметр поршня	100 мм	100 мм	100 мм	100 мм
Масса	990 кг (без тормоза) – 1040 кг (с тормозом)			
Длина × ширина × высота	3000 × 1640 × 1450 мм (без тормоза) – 3640 × 1566 × 1575 мм (с тормозом)			
Уровень заполнения	1300 мм	1300 мм	1300 мм	1300 мм
Максимальный размер фракции	6 мм	8 мм	6 мм	8 мм
Шасси	без тормоза (шасси с тормозной системой под заказ со всеми версиями Р 13)			
Предохранители	–	–	20 А	20 А
Напорное соединение	М 50	М 50	М 50	М 50

* Указана номинальная скорость подачи, фактическое значение зависит от давления насоса.

** Данные основаны на опыте и зависят от используемых материалов.

Оборудование

Дополнительные комплектующие для очистки	■
Смазочный патрон	■
Пистолет для смазки	■
Руководство по эксплуатации и список запасных частей	■
Окраска в стандартные цвета	■
Пневматический пульт дистанционного управления	■
Манометр с Т-образным соединением	■
Вибросито	■
Стандартные инструменты	■
Распылитель V 35, короткий	■
Шасси с тормозной системой	□
Водяной кран	□

□ По отдельному заказу ■ Стандарт

Компания Putzmeister Rus

Уржумская ул., 4, стр. 31 · 129343, Москва

Тел.: +7 495 775 2237 · 8 800 707 1958

Эл. почта: info@putzmeister.ru

Веб-сайт: www.putzmeister.ru

