

Гидравлические жидкости одобренные для использования в технике Putzmeister

Используются только минеральные масла.

- Общее правило для гидравлических систем бетононасосов состоит в использовании минеральных масел типа HLP. Эти гидравлические жидкости должны соответствовать нормам DIN 51524-2.
- Использование масел типов H, HL, HLPD и HVLPD, а также безцинковых гидравлических масел строго запрещается.
- Для стандартной вязкости по ISO VG 46 применяется температурный режим использования от -10 °C до 90 °C:
- Только те масла, которые соответствуют нормам DIN 51524-2 и специфицированы Putzmeister для вязкости ISO VG 46 одобрены к применению.

Список одобренных к применению масел:

ISO VG 46 (температурный режим использования от -10 °C до 90 °C):

- ADDINOL Hydraulic Oil HLP 46
- ARAL Vitam GX 46
- AVILUB HLP 46
- AVILUB Hydraulic PM 46
- Benz Oil PTL 46
- BP Energol HLP-HM 46
- Castrol Hyspin AWS 46
- EuroLub HLP 46
- Fuchs Renolin B 46 CP
- Liqui-Moly HLP 46 SG-Z
- Mobil DTE 25
- Petro-Canada HYDREX AW 46
- SRS Wiolan HS 46
- Total Azolla ZS 46

ISO VG 32 (температурный режим использования от -15 °C до 80 °C):

- ADDINOL Hydraulic Oil HLP 32
- Agip PRECIS HLP 32
- Benz Oil PTL 32
- BP Energol HLP-HM 32
- Castrol Hyspin AWS 32
- Mobil DTE 24
- Total Azolla ZS 32

ISO VG 68 (температурный режим использования от 0 °C до 95 °C):

- ADDINOL Hydraulic Oil HLP 68
- Agip Precis HLP 68
- ARAL Vitam GX 68
- AVILUB HLP 68
- Benz Oil PTL 68
- BP Energol HLP-HM 68
- Castrol Hyspin AWS 68
- EuroLub HLP 68
- MAK HYDROL HLP 68
- Mobil DTE 26
- SRS Wiolan HS 68
- Total Azolla ZS 68

Putzmeister Rus

Уржумская 4 стр 31, 129343 Москва
Тел 8 800 707 19 58 +7 495 775 22 37
info@putzmeister.ru; www.putzmeister.ru

